

Multicolonna 2



////// DATI TECNICI

Materiale Acciaio
Attacchi 4 riduzioni da 1/2"
Spessore tubo 1,25 mm
Spessore testata 1,25 mm
Pressione collaudo 13 bar
Pressione massima di esercizio 10 bar
Temperatura massima di esercizio 95 °C

Disponibile in 25 altezze componibile da 2 elementi
Finitura standard bianco RAL 9016, altri colori a richiesta

 **10** ANNI | GARANZIA

Multicolonna 2

Classic Multi

////// SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Profondità (mm)	Altezza H (mm)	Interasse I (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente
300	66	300	230	0,47	0,42	23,40	12,40	1,24
350	66	350	280	0,54	0,45	26,60	14,05	1,24
400	66	400	330	0,62	0,47	26,60	14,05	1,25
450	66	450	380	0,69	0,52	33,60	17,76	1,25
500	66	500	430	0,76	0,58	37,10	19,56	1,25
550	66	550	480	0,84	0,62	40,60	21,31	1,25
570	66	570	500	0,86	0,63	42,10	22,05	1,26
600	66	600	530	0,91	0,63	44,00	23,10	1,26
670	66	670	600	0,98	0,70	49,10	25,47	1,27
685	66	685	615	1,04	0,74	49,90	26,17	1,27
750	66	750	680	1,13	0,77	54,40	28,48	1,27
770	66	770	700	1,15	0,77	55,90	29,28	1,28
870	66	870	800	1,26	0,90	63,10	32,24	1,28
885	66	885	815	1,32	0,90	63,70	33,20	1,29
900	66	900	830	1,34	0,90	64,70	33,74	1,29
1000	66	1000	930	1,49	1,00	71,70	33,29	1,29
1100	66	1100	1030	1,64	1,06	78,70	40,86	1,29
1200	66	1200	1130	1,78	1,12	85,70	44,38	1,31
1500	66	1500	1430	2,21	1,36	107,10	55,10	1,33
1800	66	1800	1730	2,65	1,62	129,00	65,85	1,33
2000	66	2000	1930	2,94	1,77	144,00	73,44	1,32
2200	66	2200	2130	3,24	1,83	159,20	81,20	1,31
2500	66	2500	2430	3,67	2,18	182,70	93,04	1,29
2800	66	2800	2730	4,11	2,39	207,20	105,70	1,29
3000	66	3000	2930	4,4	2,53	223,80	113,87	1,29

////// I dati si riferiscono al singolo elemento

////// SCHEMA

